

# Navigator®

Энергоэффективная замена традиционных светильников ЛПО 2x18 и 2x36

## Светодиодные светильники DPO-02-LED для коммерческого, промышленного применения и объектов ЖКХ.

- ✓ Светодиоды Epistar, эффективность 80 лм/Вт
- ✓ Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнен из ударопрочного пластика
- ✓ Надежный драйвер с высоким КПД, работающий в широком диапазоне входных напряжений (176–264 В)
- ✓ Отсутствие пульсаций светового потока
- ✓ Отсутствие электромагнитных помех
- ✓ Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- ✓ Гарантия 3 года



Код продукта	Аналог	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Размеры ДхШхВ, мм	Штрихкод
DPO-02-18-4K-IP20-LED	ЛПО 2x18	18	176-264	4000	1400	PF>0.9	580x114x38	4650074 61001 6
DPO-02-36-4K-IP20-LED	ЛПО 2x36	36	176-264	4000	2900	PF>0.9	1155x114x38	4650074 61002 3

Светильники полностью соответствуют требованиям к светодиодным осветительным приборам ассоциации «Честная позиция».

**Сделано в России**