

P17 Tempra PRO

ГАРАНТИЯ
НАДЕЖНОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ



 **legrand**[®]

www.legrand.ru

P17 TEMPRA PRO



широкий спектр
применения

IP44

РОЗЕТКИ ВНУТРЕННЕЙ
И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ,
ЗАЩИЩЕННЫЕ
ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ
И ПЫЛИ (КРОМЕ ПРЯМОГО
ПОПАДАНИЯ СТРУЙ)



Прямые
вилки



Мобильные
розетки



Встраиваемые
розетки



Накладные
розетки

IP66/67

ПЫЛЕ- И ВЛАГО-
ЗАЩИЩЕННЫЕ РОЗЕТКИ,
ВЫДЕРЖИВАЮТ ВРЕМЕННОЕ
НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ,
А ТАКЖЕ СТРУИ ВОДЫ



Прямые
вилки



Мобильные
розетки



Встраиваемые
розетки



Накладные
розетки

- от 16 до 125 А
- 2К/2К+3/3К+3/3К+Н+3
- от 24 до 500 В
- 50/60 Гц
- IK 09 - полиамид 6
- соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
- вибростойкое винтовое подключение проводников


от 100 до 130 В ~
50/60 Гц

от 200 до 250 В ~
50/60 Гц

от 380 до 415 В ~
50/60 Гц

от 440 до 460 В ~
50/60 Гц



от 480 до 500 В ~
50/60 Гц



БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ/РАЗЪЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ КОРПУСА

Нажмите отвёрткой в отверстие, обозначенное специальной маркировкой, чтобы разблокировать

зашёлку, а затем поверните обе части разъёма в противоположных направлениях.



ДВА МОНТАЖНЫХ ПОЛОЖЕНИЯ

Для более удобного подключения в ограниченном пространстве накладные розетки имеют два угла наклона [5° или 25°], которые можно изменять простым поворотом на 180°.



УДОБНЫЙ ЗАХВАТ РУКОЙ

Корпус кабельного зажима имеет специальные элементы для удобного захвата рукой.

ФИКСАЦИЯ КРЫШКИ

Для более удобного присоединения вилки крышка встраиваемой или накладной розетки фиксируется в открытом положении.