



Светодиодный энергосберегающий настенно-потолочный светильник Онлайн серии OBL-LED-SNRV с оптико-акустическим датчиком

Энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники серии OBL-LED-SNRV могут быть использованы для внутреннего и наружного освещения. Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Высокоэффективные светодиоды SMD Epistar
- ▶ Оптико-акустический датчик
- ▶ Ударопрочный корпус и плафон с рассеивателем из полистирола
- ▶ Долговечный силиконовый уплотнитель
- ▶ Крепежные винты из нержавеющей стали
- ▶ Высокоэффективный драйвер с высоким КПД обеспечивает высокий коэффициент мощности и стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Диапазон рабочих температур окружающей среды от -30 до +40 °С
- ▶ Срок службы 30 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Таблица параметров оптико-акустического датчика

Оптический порог активации	Акустический порог активации	Время работы после активации
~15 люкс	~55-60 дБ	45 секунд

Сделано в России

Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Штрих-код
OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV	7	НПБ 1301	176-264	белый	4000	520	174	174	70	4670004 71622 9
OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV	12	НПБ 1101	176-264	белый	4000	900	218	218	88	4670004 71623 6